

Nova autenticação no XENTRY Diagnosis

Antes da **colocação em funcionamento, programação ou codificação de qualquer tipo de módulo de comando (XENTRY Flash)**, você deve se autenticar no XENTRY Diagnosis com um segundo fator.

Autenticação multifator

O que você vai precisar no futuro

- **Como de costume**

Seu nome de usuário e senha.

- **Além disso:**

- um aplicativo de autenticação em seu smartphone ou
- uma chave de segurança USB



Autenticação no XENTRY Diagnosis

- Cada vez que você utilizar o XENTRY Flash, você é automaticamente guiado através do processo de autenticação.
- A janela correspondente se abre automaticamente no XENTRY Diagnosis.



Aplicativo do smartphone

- Instale um aplicativo de autenticação em seu smartphone.
- Observe: o aplicativo deve estar de acordo com a **norma RFC6238 TOTP**.



Ou:

Chave de segurança USB

- Obtenha chaves de segurança USB suficientes.
- Você pode obtê-las de revendedores elétricos especializados ou diretamente do fabricante.
- Observe que a chave de segurança USB deve estar em conformidade com a **norma FIDO2**.



A autenticação multifator é obrigatória para todos os usuários do XENTRY Diagnosis no mundo inteiro.



É assim que funciona a autenticação no XENTRY Diagnosis

A autenticação multifator é necessária durante a colocação em funcionamento, programação e codificação de todos os módulos de comando.

Preparação

Recomendamos que você configure seu segundo fator com antecedência por meio do seguinte URL:

<https://login.mercedes-benz.com/password/mfa-settings>

Primeiro login

1 Use o XENTRY Diagnosis como de costume. Assim que necessário, o XENTRY Diagnosis notifica a autenticação.



2 Clique no botão "Fazer login de usuário" para completar o login com todas as informações de usuário necessárias (neste caso, a autenticação com o segundo fator).



3 Se você ainda não tiver armazenado o segundo fator, configure ele agora para a autenticação.



4 Depois de passar pelo processo, a autenticação será confirmada para você. Agora você pode continuar trabalhando como de costume no XENTRY Diagnosis.



A partir do segundo login

1 Use o XENTRY Diagnosis como de costume. Assim que necessário, o XENTRY Diagnosis notifica a autenticação.

2 Agora defina seu segundo fator para a autenticação.

2.1 Aplicativo no smartphone

Se você tiver armazenado um aplicativo de autenticação como segundo fator, então, dependendo da configuração, uma notificação push correspondente será exibida automaticamente em seu smartphone.



2.2 Chave de segurança USB

Se você tiver armazenado uma chave de segurança USB como segundo fator, ela deve ser inserida numa porta USB livre em seu XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2.



3 Agora você está autenticado e pode continuar trabalhando no XENTRY Diagnosis como de costume.

